プレセット形トルクレンチ

校正証明書付

TORQUE WRENCH, PRESET TYPE

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
米国STURTEVANT RICHMONT社（通称リッチモント）との販売提携のトルクレンチです。

差込角 6.35 mm 1/4″　差込角 9.5 mm 3/8″　差込角 12.7 mm 1/2″　差込角 19.0 mm 3/4″

使用例

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	ハンドルタイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm) B	H	T	L	最大トルク時の手力 (N)	（参考）適応ボルト 普通	高力	梱包入数（通常）	質量 (kg)	ケース寸法 CASESIZE	メーカー希望小売価格
★T2LN6	1～ 6	0.1	N·m	Ⅰ	6.35	25	20.0	12.7	259	29	M4～M6	M4	1	0.46	285 X 65 X 55	¥23,490
★T3LN20	4～ 20	0.2	N·m	Ⅰ	9.5	35	27.0	15.9	271	96	M6～M8	M5～M6	1	0.51	285 X 65 X 55	¥24,600
★T3LN50	10～ 50	0.5	N·m	Ⅰ	9.5	35	27.0	15.9	371	162	M10	M8	1	0.70	385 X 65 X 55	¥27,300
★T4LN100	20～100	0.5	N·m	Ⅰ	12.7	35	32.0	15.9	371	339	M12～M14	M10	1	0.68	385 X 65 X 55	¥28,390
★T4LN140	28～140	1	N·m	Ⅰ	12.7	35	32.0	15.9	456	363	M14	M10～M12	1	0.90	485 X 80 X 55	¥34,600
★T4LN200	40～200	1	N·m	Ⅰ	12.7	49	36.5	20.6	470	521	M14～M16	M12	1	0.91	485 X 80 X 55	¥35,400
★T6LN300	60～300	2	N·m	Ⅰ	19.0	49	40.5	20.6	614	561	M16～M20	M12～M14	1	1.60	630 X 80 X 80	¥44,780
★T6LN400	75～400	2.5	N·m	Ⅱ	19.0	68	50.8	29.4	735	720	M16～M24	M14～M16	1	3.70	795 X 105 X 80	¥68,060
★T6LN600	120～600	5	N·m	Ⅱ	19.0	68	50.8	29.4	992	741	M20～M24	M14～M16	1	4.80	1,050 X 105 X 80	¥87,050
★T6LN800	150～800	5	N·m	Ⅱ	19.0	68	50.8	29.4	989	988	M24～M30	M16～M20	1	4.80	1,050 X 105 X 80	¥113,900

※ T6LN800は使用条件により最大トルクが出ない場合があります。
There might be the case that T6LN800 torque wrench is unable to out put its maximum capacity, if input torque is not sufficient.

- N·m 仕様
- トルク精度（± 4%）

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

締付けトルクの測定、記録、表示機能が付いた倍力機構付トルクレンチ「パワーデジトルク」(P435、P443) もございます。

付属品	
校正証明書	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1 ※1
メタルケース	1 ※2

※1　適応製品番号：T2LN6、T3LN20、T3LN50、T4LN100、T4LN140、T4LN200、T6LN300
※2　適応製品番号：T6LN400、T6LN600、T6LN800



ハンドル（Ⅰタイプ）



ハンドル（Ⅱタイプ）

校正証明書の有効期限

1. 未使用の場合
校正証明書の校正日より1年までとします。

2. 校正証明書の校正日より1年未満で使用を開始された場合
使用開始より1年間もしくは、締付回数10万回までとします。

修理・点検

■『カチッ』という音または『ショック』が感じられなくなった時は故障です。修理・点検が必要となります（有償）。
■修理後の精度は± 4% 以内を合格とします。
■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂うときがあります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください（有償）。
■トルク機器は定期点検が必要です。目安として1年に1回、または10万回締付け毎に1回、定期点検をしてください（有償）。
■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。

右回転のみ　白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.